


Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																																										
	<p>GABINETE SUPERIOR 1,50 VIDRIO</p> <p>Color: BLANCO + WENGUE</p> <p>Referencia: GLW1460</p> <p>Código de Barras: 7708104464782</p> 	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>150 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>31,5 cm</td> </tr> </table> <p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>28,04 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>30 Kg</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m3</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Soft / Wood</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC flexible 0,5 mm de calibre.</td> </tr> </table> <p>Herrajes:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Tarugo:</u></td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td><u>Minifix - Perno:</u></td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td><u>Tapa minifix:</u></td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Habana</td> </tr> <tr> <td><u>Gotero:</u></td> <td>Pegamento blanco para madera 20gr</td> </tr> <tr> <td><u>Tornillo Avellan para chazo:</u></td> <td>Acero, acabado zincado 10 x 2 1/2"</td> </tr> <tr> <td><u>Chazos:</u></td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td><u>Bisagra puerta vidrio:</u></td> <td>Acero</td> </tr> <tr> <td><u>Vidrio:</u></td> <td>Vidrio de 4mm de espesor, acabado pulido normal</td> </tr> <tr> <td><u>Bisagra:</u></td> <td>Acero, acabado niquelado</td> </tr> <tr> <td><u>Tiradera en U:</u></td> <td>Acero - pintura electrostática</td> </tr> <tr> <td><u>Puntillas (1"):</u></td> <td>Acero</td> </tr> <tr> <td><u>Soporte entrepaño móvil:</u></td> <td>Polipropileno</td> </tr> <tr> <td><u>Perfil en H:</u></td> <td>PVC, policloruro de vinilo color transparente</td> </tr> <tr> <td><u>Manija:</u></td> <td>Aluminio, Anodizado</td> </tr> <tr> <td><u>Tope vaivén:</u></td> <td>Plástico - Acero</td> </tr> <tr> <td><u>Locero:</u></td> <td>Acero plastificado color blanco</td> </tr> <tr> <td><u>Portavasos:</u></td> <td>Acero plastificado color blanco</td> </tr> <tr> <td><u>Tornillo ensamble:</u></td> <td>Acero, de 6 x 2" de largo</td> </tr> </table> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Garantía:</u></td> <td>1 año en partes de madera y herrajes</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia max:</u></td> <td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia rayado:</u></td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia Humedad:</u></td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>32,5</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm3:</td> <td>85133,75</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>Termoencoido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1</td> </tr> </table> <p>Tiempo estimado de armado: 45 min</p>	Alto Mueble (H):	60 cm	Ancho Mueble (W):	150 cm	Fondo Mueble (D):	31,5 cm	Neto	28,04 kg	Bruto	30 Kg	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m3	Textura:	Soft / Wood	Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.	<u>Tarugo:</u>	Madera prensada	<u>Minifix - Perno:</u>	Zamak-Polipropileno (PP)	<u>Tapa minifix:</u>	PVC, policloruro de vinilo, color Habana	<u>Gotero:</u>	Pegamento blanco para madera 20gr	<u>Tornillo Avellan para chazo:</u>	Acero, acabado zincado 10 x 2 1/2"	<u>Chazos:</u>	Nylon	<u>Bisagra puerta vidrio:</u>	Acero	<u>Vidrio:</u>	Vidrio de 4mm de espesor, acabado pulido normal	<u>Bisagra:</u>	Acero, acabado niquelado	<u>Tiradera en U:</u>	Acero - pintura electrostática	<u>Puntillas (1"):</u>	Acero	<u>Soporte entrepaño móvil:</u>	Polipropileno	<u>Perfil en H:</u>	PVC, policloruro de vinilo color transparente	<u>Manija:</u>	Aluminio, Anodizado	<u>Tope vaivén:</u>	Plástico - Acero	<u>Locero:</u>	Acero plastificado color blanco	<u>Portavasos:</u>	Acero plastificado color blanco	<u>Tornillo ensamble:</u>	Acero, de 6 x 2" de largo	<u>Garantía:</u>	1 año en partes de madera y herrajes	<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion	<u>Resistencia rayado:</u>	700 ciclos	<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja (cm):		Largo (D):	169	Ancho (W):	32,5	Alto (H):	15,5	Volumen cm3:	85133,75	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720	Unidad de empaque:	Termoencoido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1
Alto Mueble (H):	60 cm																																																																											
Ancho Mueble (W):	150 cm																																																																											
Fondo Mueble (D):	31,5 cm																																																																											
Neto	28,04 kg																																																																											
Bruto	30 Kg																																																																											
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m3																																																																											
Textura:	Soft / Wood																																																																											
Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.																																																																											
<u>Tarugo:</u>	Madera prensada																																																																											
<u>Minifix - Perno:</u>	Zamak-Polipropileno (PP)																																																																											
<u>Tapa minifix:</u>	PVC, policloruro de vinilo, color Habana																																																																											
<u>Gotero:</u>	Pegamento blanco para madera 20gr																																																																											
<u>Tornillo Avellan para chazo:</u>	Acero, acabado zincado 10 x 2 1/2"																																																																											
<u>Chazos:</u>	Nylon																																																																											
<u>Bisagra puerta vidrio:</u>	Acero																																																																											
<u>Vidrio:</u>	Vidrio de 4mm de espesor, acabado pulido normal																																																																											
<u>Bisagra:</u>	Acero, acabado niquelado																																																																											
<u>Tiradera en U:</u>	Acero - pintura electrostática																																																																											
<u>Puntillas (1"):</u>	Acero																																																																											
<u>Soporte entrepaño móvil:</u>	Polipropileno																																																																											
<u>Perfil en H:</u>	PVC, policloruro de vinilo color transparente																																																																											
<u>Manija:</u>	Aluminio, Anodizado																																																																											
<u>Tope vaivén:</u>	Plástico - Acero																																																																											
<u>Locero:</u>	Acero plastificado color blanco																																																																											
<u>Portavasos:</u>	Acero plastificado color blanco																																																																											
<u>Tornillo ensamble:</u>	Acero, de 6 x 2" de largo																																																																											
<u>Garantía:</u>	1 año en partes de madera y herrajes																																																																											
<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion																																																																											
<u>Resistencia rayado:</u>	700 ciclos																																																																											
<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																																											
Dimensiones caja (cm):																																																																												
Largo (D):	169																																																																											
Ancho (W):	32,5																																																																											
Alto (H):	15,5																																																																											
Volumen cm3:	85133,75																																																																											
Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720																																																																											
Unidad de empaque:	Termoencoido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1																																																																											