


Imagen	Descripción Modelo	Info
	<p>ARRIMO BEIJING</p> <hr/> <p>Color: COÑAC</p> <hr/> <p>Referencia: ALC 4396</p> <hr/> <p>Código de Barras: 7709252063223</p> <hr/> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Medidas: Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p>Peso: Neto Bruto</p> <hr/> <p>Materiales: Madera aclomerada:</p> <p>Textura: Canto:</p> <p>Herrajes: Tarugo: Minifix - Perno: Tapa minifix: Pegante: Puntillas (3/4"): Deslizador:</p> <p>Otros: Garantía: Resistencia max:</p> <p>Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p>Empaque Externas Dimensiones caja (cm): Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p> <hr/> <p>Tiempo estimado de armado: 30 min</p>

Información General

80 cm
100 cm
30 cm

3.6 ka
5.6 Ka

Tablero aglomerado de madera de 18 mm de espesor
Densidad: 659 kg/m³
Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor
Densidad: 742 kg/m³

Poros

PVC, Rígido 2 mm de calibre.

Madera prensada
Zamak-Polipropileno (PP)
PVC, policloruro de vinilo, color Wengue
Pegamento blanco para madera 20gr
Acero
Polipropileno, acero

3 meses en partes de madera y herrajes
Tablero de 18 mm soporta máximo 171 kg/cm² de flexión
Tablero de 6 mm soporta máximo 220 kg/cm² de flexión

700 ciclos
hinchamiento < o =8%
En planta resiste 12% máximo.

102.5
32.5
9.8
32646.25
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720
Termoencogido en plástico (Poliétileno de baja densidad)
1 caja de 1