


Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																										
	<p>ESCRITORIO ACRE</p> <p>Color: BLANCO MARQUEZ</p> <p>Referencia: ELB6024</p> <p>Código de Barras: 7707062327962</p> <p>Marca: RTA</p> 	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>75 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>120.2 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>45 cm</td> </tr> </table> <p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>24.2 ka</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>26.2 Kq</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m4</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Habano: Poro - Blanco: Soft</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC flexible 0.5 mm de calibre.</td> </tr> </table> <p>Herrajes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tarugo:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Minifix - Perno:</td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Blanco</td> </tr> <tr> <td>Pegante:</td> <td>Pegamento blanco para madera 20qr</td> </tr> <tr> <td>Puntillas (3/4" - 1"):</td> <td>Acero</td> </tr> <tr> <td>Deslizador:</td> <td>Polipropileno, acero</td> </tr> <tr> <td>Tornillo ensamble:</td> <td>Acero, de 6 x 2" de larqo</td> </tr> <tr> <td>Tornillo Lámina:</td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza plana</td> </tr> <tr> <td>Riel importado sencillo:</td> <td>Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS</td> </tr> <tr> <td>Tornillo ensamble:</td> <td>Acero, de 6 x 1 1/4" de larqo</td> </tr> </table> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td>Garantía:</td> <td>3 meses en partes de madera y herrajes</td> </tr> <tr> <td>Resistencia max:</td> <td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td>Resistencia rayado:</td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td>Resistencia Humedad:</td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>125.2</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm3:</td> <td>62600</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720 Termoencogido en plastico (Polieltieno de baja densidad)</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>1 caja de 1</td> </tr> </table> <p>Tiempo estimado de armado: 90 min</p>	Alto Mueble (H):	75 cm	Ancho Mueble (W):	120.2 cm	Fondo Mueble (D):	45 cm	Neto	24.2 ka	Bruto	26.2 Kq	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m4	Textura:	Habano: Poro - Blanco: Soft	Canto:	PVC flexible 0.5 mm de calibre.	Tarugo:	Madera prensada	Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)	Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Blanco	Pegante:	Pegamento blanco para madera 20qr	Puntillas (3/4" - 1"):	Acero	Deslizador:	Polipropileno, acero	Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de larqo	Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana	Riel importado sencillo:	Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS	Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 1 1/4" de larqo	Garantía:	3 meses en partes de madera y herrajes	Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion	Resistencia rayado:	700 ciclos	Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja (cm):		Largo (D):	125.2	Ancho (W):	50	Alto (H):	10	Volumen cm3:	62600	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720 Termoencogido en plastico (Polieltieno de baja densidad)	Unidad de empaque:	1 caja de 1
	Alto Mueble (H):	75 cm																																																										
Ancho Mueble (W):	120.2 cm																																																											
Fondo Mueble (D):	45 cm																																																											
Neto	24.2 ka																																																											
Bruto	26.2 Kq																																																											
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m4																																																											
Textura:	Habano: Poro - Blanco: Soft																																																											
Canto:	PVC flexible 0.5 mm de calibre.																																																											
Tarugo:	Madera prensada																																																											
Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)																																																											
Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Blanco																																																											
Pegante:	Pegamento blanco para madera 20qr																																																											
Puntillas (3/4" - 1"):	Acero																																																											
Deslizador:	Polipropileno, acero																																																											
Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de larqo																																																											
Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana																																																											
Riel importado sencillo:	Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS																																																											
Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 1 1/4" de larqo																																																											
Garantía:	3 meses en partes de madera y herrajes																																																											
Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion																																																											
Resistencia rayado:	700 ciclos																																																											
Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																											
Dimensiones caja (cm):																																																												
Largo (D):	125.2																																																											
Ancho (W):	50																																																											
Alto (H):	10																																																											
Volumen cm3:	62600																																																											
Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720 Termoencogido en plastico (Polieltieno de baja densidad)																																																											
Unidad de empaque:	1 caja de 1																																																											