


Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																												
	<p>BIBLIOTECA STAMFORD</p> <hr/> <p>Color: WENGUE- DUNA</p> <hr/> <p>Referencia: BWD 5420</p> <hr/> <p>Código de Barras: 7707062397194</p> <hr/> <p>MARCA RTA</p> <hr/> 	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>170,8 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>48.3 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>41 cm</td> </tr> </table> <hr/> <p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>28.4 ka</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>30 Kq</td> </tr> </table> <hr/> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Wengue: Wood Duna: Poro</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC, Semi rizado 1 mm de calibre. PVC flexible 0,5 mm de calibre.</td> </tr> <tr> <td>Herrajes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarugo:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Minifix - Perno:</td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Wengue</td> </tr> <tr> <td>Pegante:</td> <td>Pegamento blanco para madera 20gr</td> </tr> <tr> <td>Patas:</td> <td>Acero, acabado negro</td> </tr> <tr> <td>Deslizador plástico patas metalicas:</td> <td>25mm Polipropileno, color negro</td> </tr> <tr> <td>Tornillo Lámina:</td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza plana</td> </tr> <tr> <td>Bisagra:</td> <td>Acero, acabado niquelado</td> </tr> <tr> <td>Chazos:</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Soporte entrepaño móvil:</td> <td>Polipropileno</td> </tr> </table> <hr/> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td>Garantía:</td> <td>3 meses en partes de madera y en herrajes</td> </tr> <tr> <td>Resistencia max:</td> <td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td>Resistencia rayado:</td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td>Resistencia Humedad:</td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <hr/> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm3:</td> <td>60750</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>Termoencogido en plastico (Polieltieno de baja densidad) 1 caja de 1</td> </tr> </table> <hr/> <p>Tiempo estimado de armado: 90 min</p>	Alto Mueble (H):	170,8 cm	Ancho Mueble (W):	48.3 cm	Fondo Mueble (D):	41 cm	Neto	28.4 ka	Bruto	30 Kq	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3	Textura:	Wengue: Wood Duna: Poro	Canto:	PVC, Semi rizado 1 mm de calibre. PVC flexible 0,5 mm de calibre.	Herrajes:		Tarugo:	Madera prensada	Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)	Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Wengue	Pegante:	Pegamento blanco para madera 20gr	Patas:	Acero, acabado negro	Deslizador plástico patas metalicas:	25mm Polipropileno, color negro	Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana	Bisagra:	Acero, acabado niquelado	Chazos:	Nylon	Soporte entrepaño móvil:	Polipropileno	Garantía:	3 meses en partes de madera y en herrajes	Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion	Resistencia rayado:	700 ciclos	Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja (cm):		Largo (D):	150	Ancho (W):	45	Alto (H):	9	Volumen cm3:	60750	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720	Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polieltieno de baja densidad) 1 caja de 1
Alto Mueble (H):	170,8 cm																																																													
Ancho Mueble (W):	48.3 cm																																																													
Fondo Mueble (D):	41 cm																																																													
Neto	28.4 ka																																																													
Bruto	30 Kq																																																													
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3																																																													
Textura:	Wengue: Wood Duna: Poro																																																													
Canto:	PVC, Semi rizado 1 mm de calibre. PVC flexible 0,5 mm de calibre.																																																													
Herrajes:																																																														
Tarugo:	Madera prensada																																																													
Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)																																																													
Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Wengue																																																													
Pegante:	Pegamento blanco para madera 20gr																																																													
Patas:	Acero, acabado negro																																																													
Deslizador plástico patas metalicas:	25mm Polipropileno, color negro																																																													
Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana																																																													
Bisagra:	Acero, acabado niquelado																																																													
Chazos:	Nylon																																																													
Soporte entrepaño móvil:	Polipropileno																																																													
Garantía:	3 meses en partes de madera y en herrajes																																																													
Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion																																																													
Resistencia rayado:	700 ciclos																																																													
Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																													
Dimensiones caja (cm):																																																														
Largo (D):	150																																																													
Ancho (W):	45																																																													
Alto (H):	9																																																													
Volumen cm3:	60750																																																													
Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720																																																													
Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polieltieno de baja densidad) 1 caja de 1																																																													