


Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																										
	<p>MESA DE CENTRO FUNCIONAL 5G-2</p> <p>Color: WENGUE - CONAC</p> <p>Referencia: MCW6270</p> <p>Codigo de Barras: 7707062339255</p> <p>MARCA RTA</p> 	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>29,75 cm cerrada / 54,5 cm abierta</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>54,5 cm</td> </tr> </table> <p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>15 ka</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>16,2 kg</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Cañac: Poro Wengue: Wood</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC flexible 0,5 mm de calibre.</td> </tr> <tr> <td>Herrajes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taruco:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Minifix - perno:</td> <td>Zamak-PP</td> </tr> <tr> <td>Pegante:</td> <td>Pegamento blanco para madera</td> </tr> <tr> <td>Patas:</td> <td>Acero acabado cromado con nivelador plastico</td> </tr> <tr> <td>Tornillo lamina:</td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza avellanada</td> </tr> <tr> <td>Tope burbuja:</td> <td>Plástico, acabado transparente redondo 6,4mm diametro</td> </tr> <tr> <td>Brazo Plegable:</td> <td>Acero, acabado negro incluye 2 resortes de 120N</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix adhesiva:</td> <td>Circulo adhesivo de PVC color Cañac</td> </tr> </table> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Garantia:</u></td> <td>3 meses en partes de madera y herrajes</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia max:</u></td> <td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia ravado:</u></td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia Humedad:</u></td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja 1 (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>59,5</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>10,4</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm3:</td> <td>52598</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kaf/ml, kraft, clave 720</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)</td> </tr> <tr> <td><u>Unidad de empaque:</u></td> <td>1 caja de 1</td> </tr> </table> <p>Tiempo estimado de armado: 60 min</p>	Alto Mueble (H):	29,75 cm cerrada / 54,5 cm abierta	Ancho Mueble (W):	80 cm	Fondo Mueble (D):	54,5 cm	Neto	15 ka	Bruto	16,2 kg	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3	Textura:	Cañac: Poro Wengue: Wood	Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.	Herrajes:		Taruco:	Madera prensada	Minifix - perno:	Zamak-PP	Pegante:	Pegamento blanco para madera	Patas:	Acero acabado cromado con nivelador plastico	Tornillo lamina:	Acero, acabado zincado, cabeza avellanada	Tope burbuja:	Plástico, acabado transparente redondo 6,4mm diametro	Brazo Plegable:	Acero, acabado negro incluye 2 resortes de 120N	Tapa minifix adhesiva:	Circulo adhesivo de PVC color Cañac	<u>Garantia:</u>	3 meses en partes de madera y herrajes	<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion	<u>Resistencia ravado:</u>	700 ciclos	<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja 1 (cm):		Largo (D):	85	Ancho (W):	59,5	Alto (H):	10,4	Volumen cm3:	52598	Material:	Cartón corrugado, 790kaf/ml, kraft, clave 720		Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)	<u>Unidad de empaque:</u>	1 caja de 1
Alto Mueble (H):	29,75 cm cerrada / 54,5 cm abierta																																																											
Ancho Mueble (W):	80 cm																																																											
Fondo Mueble (D):	54,5 cm																																																											
Neto	15 ka																																																											
Bruto	16,2 kg																																																											
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3																																																											
Textura:	Cañac: Poro Wengue: Wood																																																											
Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.																																																											
Herrajes:																																																												
Taruco:	Madera prensada																																																											
Minifix - perno:	Zamak-PP																																																											
Pegante:	Pegamento blanco para madera																																																											
Patas:	Acero acabado cromado con nivelador plastico																																																											
Tornillo lamina:	Acero, acabado zincado, cabeza avellanada																																																											
Tope burbuja:	Plástico, acabado transparente redondo 6,4mm diametro																																																											
Brazo Plegable:	Acero, acabado negro incluye 2 resortes de 120N																																																											
Tapa minifix adhesiva:	Circulo adhesivo de PVC color Cañac																																																											
<u>Garantia:</u>	3 meses en partes de madera y herrajes																																																											
<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion																																																											
<u>Resistencia ravado:</u>	700 ciclos																																																											
<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																											
Dimensiones caja 1 (cm):																																																												
Largo (D):	85																																																											
Ancho (W):	59,5																																																											
Alto (H):	10,4																																																											
Volumen cm3:	52598																																																											
Material:	Cartón corrugado, 790kaf/ml, kraft, clave 720																																																											
	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)																																																											
<u>Unidad de empaque:</u>	1 caja de 1																																																											

