




FICHA TECNICA DE PRODUCTO RTA DESIGN S.A.S

Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																													
	<p>VELADOR MULTIFUNCIONAL Z-54R</p> <p>Color: WENGUE</p> <p>Referencia: VLW 3800</p> <p>Código de Barras: 7708851693046</p>	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>170,7 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>54 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>47,5 cm</td> </tr> </table>	Alto Mueble (H):	170,7 cm	Ancho Mueble (W):	54 cm	Fondo Mueble (D):	47,5 cm																																																							
	Alto Mueble (H):	170,7 cm																																																													
Ancho Mueble (W):	54 cm																																																														
Fondo Mueble (D):	47,5 cm																																																														
<p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>27,4 Ka</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>29,4 ka</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aolomerada:</td> <td>Tablero aolomerado de 15 Y 3 mm de espesor. Densidad 15mm: 670 ka/m3 Densidad 3mm: 742 ka/m3</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>WENGUE: Wood</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC WENGUE flexible 0,5 mm de calibre</td> </tr> </table> <p>Herrajes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tarugo:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Minifix - Perno:</td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC. Policloruro de vinilo. Color WENGUE</td> </tr> <tr> <td>Gotero:</td> <td>Pegamento blanco para madera 30ml</td> </tr> <tr> <td>Deslizador puntilla plástico 15mm:</td> <td>Plastico Café, puntilla acero</td> </tr> <tr> <td>Manija:</td> <td>Zamak</td> </tr> <tr> <td>Tornillo Manija:</td> <td>Acero galvanizado</td> </tr> <tr> <td>Riel:</td> <td>Acero acabado Galvanizado</td> </tr> <tr> <td>Tornillo de Lamina:</td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza plana</td> </tr> <tr> <td>Tornillo de Ensamble 2":</td> <td>Acero, Color negro</td> </tr> <tr> <td>Tornillo de Ensamble 1":</td> <td>Acero, Color negro</td> </tr> <tr> <td>Espeto:</td> <td>Vidrio 4mm.</td> </tr> <tr> <td>Cinta doble faz:</td> <td>Cinta adhesiva de EPS.</td> </tr> <tr> <td>Chazos:</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Tornillo de Ensamble para chazo:</td> <td>Acero 6 x 2 1/2"</td> </tr> </table> <p>No incluye electrodomésticos, ni elementos decorativos</p> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td>Garantía:</td> <td>3 meses en partes de madera y Herrajes</td> </tr> <tr> <td>Resistencia max:</td> <td>Tablero de 15mm soporta minimo 171 kg/cm2 a la flexión Tablero de 3mm soporta minimo 220 kg/cm2 a la flexión</td> </tr> <tr> <td>Resistencia rayado:</td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td>Resistencia Humedad:</td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja 1 (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>6.2</td> </tr> <tr> <td>Volumen m3:</td> <td>61851.2</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kaf/ml, kraft, clave 1000 Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>1 caja de 1</td> </tr> </table> <p>Tiempo estimado de armado: 60 min</p>	Neto	27,4 Ka	Bruto	29,4 ka	Madera aolomerada:	Tablero aolomerado de 15 Y 3 mm de espesor. Densidad 15mm: 670 ka/m3 Densidad 3mm: 742 ka/m3	Textura:	WENGUE: Wood	Canto:	PVC WENGUE flexible 0,5 mm de calibre	Tarugo:	Madera prensada	Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)	Tapa minifix:	PVC. Policloruro de vinilo. Color WENGUE	Gotero:	Pegamento blanco para madera 30ml	Deslizador puntilla plástico 15mm:	Plastico Café, puntilla acero	Manija:	Zamak	Tornillo Manija:	Acero galvanizado	Riel:	Acero acabado Galvanizado	Tornillo de Lamina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana	Tornillo de Ensamble 2":	Acero, Color negro	Tornillo de Ensamble 1":	Acero, Color negro	Espeto:	Vidrio 4mm.	Cinta doble faz:	Cinta adhesiva de EPS.	Chazos:	Nylon	Tornillo de Ensamble para chazo:	Acero 6 x 2 1/2"	Garantía:	3 meses en partes de madera y Herrajes	Resistencia max:	Tablero de 15mm soporta minimo 171 kg/cm2 a la flexión Tablero de 3mm soporta minimo 220 kg/cm2 a la flexión	Resistencia rayado:	700 ciclos	Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja 1 (cm):		Largo (D):	172	Ancho (W):	58	Alto (H):	6.2	Volumen m3:	61851.2	Material:	Cartón corrugado, 790kaf/ml, kraft, clave 1000 Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)	Unidad de empaque:	1 caja de 1	
Neto	27,4 Ka																																																														
Bruto	29,4 ka																																																														
Madera aolomerada:	Tablero aolomerado de 15 Y 3 mm de espesor. Densidad 15mm: 670 ka/m3 Densidad 3mm: 742 ka/m3																																																														
Textura:	WENGUE: Wood																																																														
Canto:	PVC WENGUE flexible 0,5 mm de calibre																																																														
Tarugo:	Madera prensada																																																														
Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)																																																														
Tapa minifix:	PVC. Policloruro de vinilo. Color WENGUE																																																														
Gotero:	Pegamento blanco para madera 30ml																																																														
Deslizador puntilla plástico 15mm:	Plastico Café, puntilla acero																																																														
Manija:	Zamak																																																														
Tornillo Manija:	Acero galvanizado																																																														
Riel:	Acero acabado Galvanizado																																																														
Tornillo de Lamina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana																																																														
Tornillo de Ensamble 2":	Acero, Color negro																																																														
Tornillo de Ensamble 1":	Acero, Color negro																																																														
Espeto:	Vidrio 4mm.																																																														
Cinta doble faz:	Cinta adhesiva de EPS.																																																														
Chazos:	Nylon																																																														
Tornillo de Ensamble para chazo:	Acero 6 x 2 1/2"																																																														
Garantía:	3 meses en partes de madera y Herrajes																																																														
Resistencia max:	Tablero de 15mm soporta minimo 171 kg/cm2 a la flexión Tablero de 3mm soporta minimo 220 kg/cm2 a la flexión																																																														
Resistencia rayado:	700 ciclos																																																														
Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																														
Dimensiones caja 1 (cm):																																																															
Largo (D):	172																																																														
Ancho (W):	58																																																														
Alto (H):	6.2																																																														
Volumen m3:	61851.2																																																														
Material:	Cartón corrugado, 790kaf/ml, kraft, clave 1000 Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)																																																														
Unidad de empaque:	1 caja de 1																																																														

