


Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																																				
	CENTRO COMPUTO 1,80 Color: CENIZA Referencia: CLZ7066 Codigo de Barras: 7707062386013 MARCA HOMECOLLECTION	Medidas: <table><tr><td>Alto Mueble (H):</td><td>180,7 cm</td></tr><tr><td>Ancho Mueble (W):</td><td>110 cm</td></tr><tr><td>Fondo Mueble (D):</td><td>58,3 cm</td></tr></table> Peso: <table><tr><td>Neto</td><td>51 KG</td></tr><tr><td>Bruto</td><td>53 KG</td></tr></table> Materiales: <table><tr><td>Madera aglomerada:</td><td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3</td></tr><tr><td>Textura:</td><td>Ceniza: Wood</td></tr><tr><td>Canto:</td><td>PVC flexible 0.5 mm de calibre.</td></tr><tr><td>Herrajes:</td><td></td></tr><tr><td>Tarugo:</td><td>Madera prensada</td></tr><tr><td>Minifix - perno:</td><td>Zamak-PP</td></tr><tr><td>Gotero:</td><td>Pegamento blanco para madera</td></tr><tr><td>Deslizador :</td><td>Acero, y Polipropileno.</td></tr><tr><td>Puntillas 3/4:</td><td>Acero.</td></tr><tr><td>Bisagra:</td><td>Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos</td></tr><tr><td>Soporte entrepaño móvil:</td><td>Polipropileno</td></tr><tr><td>Manija:</td><td>Zamak- Niquel cepillado</td></tr><tr><td>Tapa minifix:</td><td>Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color Ceniza</td></tr><tr><td>Tornillo ensamble:</td><td>Acero, de 6 x 2" de largo</td></tr><tr><td>Perfil en H:</td><td>PVC</td></tr><tr><td>Riel:</td><td>Acero</td></tr><tr><td>Tornillo 6 x 9/16`:</td><td>Acero</td></tr><tr><td>Deslizador 25 mm:</td><td>Polipropileno</td></tr></table> Otros: <table><tr><td><u>Garantía:</u></td><td>3 años en partes de madera y 1 en herrajes</td></tr><tr><td><u>Resistencia max:</u></td><td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion</td></tr><tr><td><u>Resistencia rayado:</u></td><td>700 ciclos</td></tr><tr><td><u>Resistencia Humedad:</u></td><td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td></tr></table> Empaque Externas <table><tr><td>Dimensiones caja 1 (cm):</td><td></td></tr><tr><td>Largo (D):</td><td>115</td></tr><tr><td>Ancho (W):</td><td>63</td></tr><tr><td>Alto (H):</td><td>16.1</td></tr><tr><td>Volumen cm3:</td><td>116644.5</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</td></tr><tr><td>Unidad de empaque:</td><td>Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1</td></tr></table>	Alto Mueble (H):	180,7 cm	Ancho Mueble (W):	110 cm	Fondo Mueble (D):	58,3 cm	Neto	51 KG	Bruto	53 KG	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3	Textura:	Ceniza: Wood	Canto:	PVC flexible 0.5 mm de calibre.	Herrajes:		Tarugo:	Madera prensada	Minifix - perno:	Zamak-PP	Gotero:	Pegamento blanco para madera	Deslizador :	Acero, y Polipropileno.	Puntillas 3/4:	Acero.	Bisagra:	Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos	Soporte entrepaño móvil:	Polipropileno	Manija:	Zamak- Niquel cepillado	Tapa minifix:	Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color Ceniza	Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de largo	Perfil en H:	PVC	Riel:	Acero	Tornillo 6 x 9/16`:	Acero	Deslizador 25 mm:	Polipropileno	<u>Garantía:</u>	3 años en partes de madera y 1 en herrajes	<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion	<u>Resistencia rayado:</u>	700 ciclos	<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja 1 (cm):		Largo (D):	115	Ancho (W):	63	Alto (H):	16.1	Volumen cm3:	116644.5	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720	Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1
	Alto Mueble (H):	180,7 cm																																																																				
Ancho Mueble (W):	110 cm																																																																					
Fondo Mueble (D):	58,3 cm																																																																					
Neto	51 KG																																																																					
Bruto	53 KG																																																																					
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3																																																																					
Textura:	Ceniza: Wood																																																																					
Canto:	PVC flexible 0.5 mm de calibre.																																																																					
Herrajes:																																																																						
Tarugo:	Madera prensada																																																																					
Minifix - perno:	Zamak-PP																																																																					
Gotero:	Pegamento blanco para madera																																																																					
Deslizador :	Acero, y Polipropileno.																																																																					
Puntillas 3/4:	Acero.																																																																					
Bisagra:	Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos																																																																					
Soporte entrepaño móvil:	Polipropileno																																																																					
Manija:	Zamak- Niquel cepillado																																																																					
Tapa minifix:	Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color Ceniza																																																																					
Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de largo																																																																					
Perfil en H:	PVC																																																																					
Riel:	Acero																																																																					
Tornillo 6 x 9/16`:	Acero																																																																					
Deslizador 25 mm:	Polipropileno																																																																					
<u>Garantía:</u>	3 años en partes de madera y 1 en herrajes																																																																					
<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 ka/cm2 de flexion																																																																					
<u>Resistencia rayado:</u>	700 ciclos																																																																					
<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																																					
Dimensiones caja 1 (cm):																																																																						
Largo (D):	115																																																																					
Ancho (W):	63																																																																					
Alto (H):	16.1																																																																					
Volumen cm3:	116644.5																																																																					
Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720																																																																					
Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1																																																																					
	Tiempo estimado de armado: 90 min																																																																					

