


Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																																		
	<p>CLOSET MANCHESTER 150</p> <p>Color: WENGUE</p> <p>Referencia: CLZ6284</p> <p>Código de Barras: 7707062388239</p> <p>Marca: RTA</p> 	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>210,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>150 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>41,5 cm</td> </tr> </table> <p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>43.2 ka</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>45.3 Kq</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Wengue: Wood</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC flexible 0.5 mm de calibre.</td> </tr> </table> <p>Herrajes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tarugo:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Pegante:</td> <td>Pegamento blanco para madera 20gr</td> </tr> <tr> <td>Minifix - Perno:</td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Wengue</td> </tr> <tr> <td>Riel importado sencillo:</td> <td>Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS, color Negro</td> </tr> <tr> <td>Tubo Ovalado:</td> <td>Acero, acabado cromado. Sección ovalada. 88,5 cm de longitud.</td> </tr> <tr> <td>Soporte tubo:</td> <td>Acero, acabado cromado.</td> </tr> <tr> <td>Tornillo Lámina:</td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza plana</td> </tr> <tr> <td>Tornillo ensamble:</td> <td>Acero, de 6 x 2" de largo</td> </tr> </table> <p>Chazos:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tornillo Drywall para chazo:</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Manija:</td> <td>Acero, acabado zincado 10 x 2" 1/2</td> </tr> <tr> <td>Deslizador:</td> <td>Plastica</td> </tr> <tr> <td>Platina en L:</td> <td>Polipropileno, acero color negro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Acero, acabado zincado</td> </tr> </table> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td>Garantía:</td> <td>3 años en partes de madera y un año en herrajes</td> </tr> <tr> <td>Resistencia max:</td> <td>Tablero de 15 mm soporta máximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta máximo 220 ka/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td>Resistencia rayado:</td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td>Resistencia Humedad:</td> <td>hinchamiento < 0 =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja 1 (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>203.5</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>10.4</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm3:</td> <td>95238</td> </tr> <tr> <td>Materia:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1130</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>Termoencogido en plástico (Poliétileno de baja densidad) 1 caja de 1</td> </tr> </table> <p>Tiempo estimado de armado: 120 min</p>	Alto Mueble (H):	210,6 cm	Ancho Mueble (W):	150 cm	Fondo Mueble (D):	41,5 cm	Neto	43.2 ka	Bruto	45.3 Kq	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3	Textura:	Wengue: Wood	Canto:	PVC flexible 0.5 mm de calibre.	Tarugo:	Madera prensada	Pegante:	Pegamento blanco para madera 20gr	Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)	Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Wengue	Riel importado sencillo:	Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS, color Negro	Tubo Ovalado:	Acero, acabado cromado. Sección ovalada. 88,5 cm de longitud.	Soporte tubo:	Acero, acabado cromado.	Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana	Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de largo	Tornillo Drywall para chazo:	Nylon	Manija:	Acero, acabado zincado 10 x 2" 1/2	Deslizador:	Plastica	Platina en L:	Polipropileno, acero color negro		Acero, acabado zincado	Garantía:	3 años en partes de madera y un año en herrajes	Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta máximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta máximo 220 ka/cm2 de flexion	Resistencia rayado:	700 ciclos	Resistencia Humedad:	hinchamiento < 0 =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja 1 (cm):		Largo (D):	203.5	Ancho (W):	45	Alto (H):	10.4	Volumen cm3:	95238	Materia:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1130	Unidad de empaque:	Termoencogido en plástico (Poliétileno de baja densidad) 1 caja de 1
	Alto Mueble (H):	210,6 cm																																																																		
Ancho Mueble (W):	150 cm																																																																			
Fondo Mueble (D):	41,5 cm																																																																			
Neto	43.2 ka																																																																			
Bruto	45.3 Kq																																																																			
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 ka/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 742 ka/m3																																																																			
Textura:	Wengue: Wood																																																																			
Canto:	PVC flexible 0.5 mm de calibre.																																																																			
Tarugo:	Madera prensada																																																																			
Pegante:	Pegamento blanco para madera 20gr																																																																			
Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)																																																																			
Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Wengue																																																																			
Riel importado sencillo:	Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS, color Negro																																																																			
Tubo Ovalado:	Acero, acabado cromado. Sección ovalada. 88,5 cm de longitud.																																																																			
Soporte tubo:	Acero, acabado cromado.																																																																			
Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana																																																																			
Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de largo																																																																			
Tornillo Drywall para chazo:	Nylon																																																																			
Manija:	Acero, acabado zincado 10 x 2" 1/2																																																																			
Deslizador:	Plastica																																																																			
Platina en L:	Polipropileno, acero color negro																																																																			
	Acero, acabado zincado																																																																			
Garantía:	3 años en partes de madera y un año en herrajes																																																																			
Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta máximo 171 ka/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta máximo 220 ka/cm2 de flexion																																																																			
Resistencia rayado:	700 ciclos																																																																			
Resistencia Humedad:	hinchamiento < 0 =8% En planta resiste 12% máximo.																																																																			
Dimensiones caja 1 (cm):																																																																				
Largo (D):	203.5																																																																			
Ancho (W):	45																																																																			
Alto (H):	10.4																																																																			
Volumen cm3:	95238																																																																			
Materia:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1130																																																																			
Unidad de empaque:	Termoencogido en plástico (Poliétileno de baja densidad) 1 caja de 1																																																																			