


FICHA TECNICA DE PRODUCTO RTA DESIGN S.A.S.

Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																						
	<p>ESCRITORIO OHIO Z80</p> <p>Color: BLANCO MQZ - ARUPO</p> <p>Referencia: EBU 10601</p> <p>Código de Barras: 7707062397095</p> <p>Marca: RTA</p> 	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>73 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>49,8 cm</td> </tr> </table> <p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>14 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>15,2 Kg</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m³ Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Blanco maz : Soft Arupo : Mate</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC flexible 0,5 mm de calibre.</td> </tr> </table> <p>Herrajes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tarugo:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Minifix - Perno:</td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Blanco</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Arupo</td> </tr> <tr> <td>Riel extensión total:</td> <td>Acero cold rolled. Acabado galvanizado-Zinc. Carga liviana</td> </tr> <tr> <td>Deslizador plástico:</td> <td>15mm Polipropileno, color Blanco</td> </tr> <tr> <td>Tornillo ensamble:</td> <td>Acero, de 6 x 2" de largo</td> </tr> <tr> <td>Puntillas (1"):</td> <td>Acero</td> </tr> </table> <p>Otros:</p> <table border="0"> <tr> <td>Garantía:</td> <td>5 años en partes de madera y 1 año en herrajes</td> </tr> <tr> <td>Resistencia max:</td> <td>Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm² de flexion Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm² de flexion</td> </tr> <tr> <td>Resistencia rayado:</td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td>Resistencia Humedad:</td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p>Empaque Externas</p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensiones caja (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>54,8</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm³:</td> <td>37264</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>1 caja de 1</td> </tr> </table> <p>Tiempo estimado de armado: 75 min</p>	Alto Mueble (H):	73 cm	Ancho Mueble (W):	80 cm	Fondo Mueble (D):	49,8 cm	Neto	14 kg	Bruto	15,2 Kg	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m ³ Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m ³	Textura:	Blanco maz : Soft Arupo : Mate	Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.	Tarugo:	Madera prensada	Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)	Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Blanco	Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Arupo	Riel extensión total:	Acero cold rolled. Acabado galvanizado-Zinc. Carga liviana	Deslizador plástico:	15mm Polipropileno, color Blanco	Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de largo	Puntillas (1"):	Acero	Garantía:	5 años en partes de madera y 1 año en herrajes	Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm ² de flexion Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm ² de flexion	Resistencia rayado:	700 ciclos	Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Dimensiones caja (cm):		Largo (D):	85	Ancho (W):	54,8	Alto (H):	8	Volumen cm ³ :	37264	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720	Unidad de empaque:	1 caja de 1
Alto Mueble (H):	73 cm																																																							
Ancho Mueble (W):	80 cm																																																							
Fondo Mueble (D):	49,8 cm																																																							
Neto	14 kg																																																							
Bruto	15,2 Kg																																																							
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m ³ Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m ³																																																							
Textura:	Blanco maz : Soft Arupo : Mate																																																							
Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.																																																							
Tarugo:	Madera prensada																																																							
Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)																																																							
Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Blanco																																																							
Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Arupo																																																							
Riel extensión total:	Acero cold rolled. Acabado galvanizado-Zinc. Carga liviana																																																							
Deslizador plástico:	15mm Polipropileno, color Blanco																																																							
Tornillo ensamble:	Acero, de 6 x 2" de largo																																																							
Puntillas (1"):	Acero																																																							
Garantía:	5 años en partes de madera y 1 año en herrajes																																																							
Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm ² de flexion Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm ² de flexion																																																							
Resistencia rayado:	700 ciclos																																																							
Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																							
Dimensiones caja (cm):																																																								
Largo (D):	85																																																							
Ancho (W):	54,8																																																							
Alto (H):	8																																																							
Volumen cm ³ :	37264																																																							
Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720																																																							
Unidad de empaque:	1 caja de 1																																																							