

FICHA TÉCNICA



PULIDORA ANGULAR

K-PA950
7705946478281

Características generales	Tipo de ensamble	Tornillos
	Tipo de rodamiento	Rodamientos de bola
	Uso	Cortadora y amoladora
	Inalámbrico	No
	Grado de protección IP	IP20
	Apto para madera	No
	Tipo de eje ["]	5/8
	Tiempo de trabajo continuo recomendado [horas]	0.5
Funciones	Angulo de funcionamiento [°]	15 a 30
	Tipo de velocidad (fija o ajustable)	Fija
	Bloquear eje	Sí
	Interruptor de sellado contra polvo	Sí
Partes y accesorios	Material del motor	Cobre
	Material de la cubierta del motor	PA6-GF30
	Material del disco	Hierro
	Material del estuche	Aluminio
	Mango ergonómico	Sí
	Mango ajustable	Sí (izquierda o derecha)
	Color (PANTONE)	Rojo y negro
	Cable de alimentación	
	Longitud del cable de alimentación [m]	1.97
	Calibre del cable de alimentación (AWG)	18
	Accesorios	
	Protector de discos	Sí
	Arandela interna	Sí
	Arandela externa	Sí
	Llave	Sí
	Mango lateral	Sí
	Carbonillos / escobillas	Sí
Parámetros técnicos	Potencia de entrada [W]	950
	Voltaje [V]	110
	Diámetro del disco ["]	4.5
	Diámetro del disco [mm]	115
	Velocidad [rpm]	11000
	Potencia nominal [W]	950
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente [A]	8.6
	Consumo de energía [kWh]	0.75
Producto	Dimensiones LxWxH [mm]	390 x 110 x 75
	Peso [kg]	1.8
Empaque	Dimensiones LxWxH [mm]	380 x 110 x 100
	Peso [kg]	2.2
Soporte	Garantía [años]	1

