

FICHA TÉCNICA



PARLANTE SPK 50 W

K-SPK50X

7705946478274



| | | |
|--|---|---------------------------|
| Características generales | Diseño del parlante | Piso o mesa |
| | Protección IP | No |
| | Apto para intemperie | No |
| | Inalámbrico (batería interna) | Sí |
| | Sistema de almacenamiento del cable | Ninguno |
| | Tipo de fuente de alimentación | Batería recargable |
| | Tipo de altavoz | Activo |
| | Amplificador incorporado | Sí |
| | Rango de temperatura ambiente de operación [°C] | -10 a 40 |
| Funciones | Panel de control | |
| | Tipo de control | Análogo |
| | Tipo de pantalla | LCD |
| | Interruptor ON / OFF | Sí |
| | Luces LED | Sí |
| | Indicador de carga | Sí |
| | Funciones | |
| | Emparejamiento de parlantes (TWS) | Sí |
| | Sintonizador | FM |
| | Modo standby | No |
| | Control de volumen del audio | Sí |
| | Control de volumen del micrófono | Sí |
| | Botón / control para cambio de modo | Sí |
| | Ajuste del nivel de los altos (agudos) | Sí |
| | Ajuste del nivel de los bajos (graves) | Sí |
| | Ajuste de iluminación | No |
| | Apto para llamadas en altavoz | No |
| | Apagado automático | No |
| | Partes y accesorios | Cuerpo |
| Color (Pantone) | | Negro |
| Acabado del color | | Mate |
| Material | | PP (Polipropileno) |
| Tipo de iluminación | | LED |
| Apilable | | No |
| Punto de agarre | | Sí (superior y laterales) |
| Ruedas | | Sí |
| Altavoz | | |
| Material de la rejilla | | Ferrita |
| Número de bocinas / altavoces | | 1 |
| Diámetro de cada bocina / altavoz [mm] | | 203.2 (8") |
| Puertos | | |
| Entrada Auxiliar | | Sí (RCA x 2) |
| Entrada Micrófono | | Sí (6.3 mm) |
| Puerto para guitarra | | No |
| Puerto de alimentación | | DC15V IN + DC12V |
| Micro SD / SD | | Sí (MP3/WMA/FLAC/APE) |
| USB | | Sí (MP3/WMA/FLAC/APE) |
| Otros | | Salida de audio (3.5 mm) |



PARLANTE SPK 50 W

K-SPK50X

7705946478274

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| Partes y accesorios | Accesorios | | |
| | Control remoto | Sí | |
| | Cable de alimentación | Sí | |
| | Micrófono | Sí | |
| | Consola | No | |
| | Tripode | No | |
| | Cable para conexión "Speak ON" | No | |
| | Otros accesorios | No | |
| | Potencia RMS [W] | 50 | |
| Potencia PMPO [W] | 400 | | |
| Respuesta en frecuencia | 40Hz-20KHz | | |
| Sensibilidad [dB] [SPL/1 W @ 1 m] | 88 | | |
| Máximo SPL [dB] [SPL W @ 1 m] | 101 | | |
| Relación señal/ruido [dB] | 74 | | |
| Distorsión armónica [THD] | 0.60% | | |
| Parámetros técnicos | Woofers | | |
| | Diámetro de la bobina [mm] | 203.2 (8") | |
| | Power [W] | 20 | |
| | Impedancia del woofer [Ohm] | 5 | |
| | Tweeter | | |
| | Diámetro del tweeter ["] | 1 (25.4 mm) | |
| | Potencia [W] | 18 | |
| | Impedancia del tweeter [Ohm] | 5 | |
| | Adaptador de corriente | | |
| | Voltaje de entrada [V~] | 100 a 240 | |
| | Voltaje de salida [V~] | 15 | |
| | Corriente de entrada [A~] | 0.3 | |
| | Corriente de salida [A~] | 4 | |
| | Consumo de energía [W] | 60 | |
| | Consumo de energía en modo "ahorro de energía / standby" [W] | 3.33 | |
| | Portabilidad | Tipo de batería | Batería de litio |
| | | Capacidad de la batería [mAh] | 2200 |
| | | Tiempo de carga [h] | 3 |
| | | Tiempos de reproducción | |
| Duración de la batería promedio [h] | | 3 | |
| Tiempo de reproducción en Modo FM (Vol. al 100%) [h] | | 3.5 | |
| Tiempo de reproducción en Modo FM (Vol. = 50%) [h] | | 4 | |
| Tiempo de reproducción en Modo Bluetooth (Vol. al 100%) [h] | | 2.5 | |
| Tiempo de reproducción en Modo Bluetooth (Vol. = 50%) [h] | | 3 | |
| Compatibilidad | | Bluetooth (Versión) | 5 |
| | Nombre de conexión del bluetooth | Kalley K-SPK50X | |
| | Rango de Bluetooth [m] | 10 | |
| Producto | Dimensiones LxWxH [mm] | 251 x 392 x 203 | |
| | Peso [kg] | 4.5 | |
| Empaque | Dimensiones LxWxH [mm] | 300 x 472 x 246 | |
| | Peso [kg] | 5 | |
| Soporte | Garantía [años] | 1 | |

