

FICHA TÉCNICA

DISPENSADOR DE AGUA

K-DAF
7705946477802



Características generales	Tipo de dispensador	Red hidráulica
	Funcionamiento por bomba de succion	No
	Ubicación del dispensador	Piso
	Sistema dispensador de agua	Manual
	Temperatura mínima/máxima [°C]	10 / 90
	Fuente de alimentación	Energía eléctrica
	Rango de temperatura ambiente de operación [°C]	18 a 43
	Humedad relativa [%]	<90
	Refrigerador	No
	Resistencia al óxido	No
Funciones	Niveles de temperatura	2 (frío y caliente)
	Temperatura ajustable	No
	Bloqueo de seguridad para niños	No
Partes y accesorios	Cuerpo	
	Color (Pantone)	Blanco
	Acabado del color	Brillante
	Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
	Cable de alimentación	
	Longitud del cable [m]	1.8
	Espesor del cable (AWG)	3 x 18
	Sistema de almacenamiento del cable	Ninguno
	Accesorios	
	Dispensador de vasos	No
	Recipiente recolector removible	No
	Palillo de reinicio (Reset stick)	Sí
Parámetros técnicos	Tapón de drenaje	Sí
	Potencia [W]	505
	Voltaje [V]	120
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente nominal [A]	4.5
	Corriente nominal de calentamiento [A]	3.6
	Corriente nominal de enfriamiento [A]	0.85
	Ruido [dB]	≤45
	Refrigerante	R600a
	Cantidad de refrigerante [g]	12
	Sistema de calentamiento	
	Capacidad de almacenamiento del tanque de agua caliente [L]	1.1
	Capacidad de calentamiento [L/h]	5
	Material del tanque de agua caliente	SUS304
	Rango de temperatura de calentamiento [°C]	Hasta 90
	Potencia de calentamiento [W]	430
	Sistema de enfriamiento	
	Método de enfriamiento	Compresor
	Capacidad de almacenamiento del tanque de agua fría [L]	3
	Capacidad de enfriamiento [L/h]	2
	Material del tanque de agua fría	SUS304
	Rango de temperatura de enfriamiento [°C]	Hasta 10
	Potencia de enfriamiento [W]	75
Producto	Dimensiones LxWxH [mm]	325 x 345 x 970
	Peso [kg]	14.1
Empaque	Dimensiones LxWxH [mm]	360 x 375 x 995
	Peso [kg]	15.3
Soporte	Garantía [años]	1

