

OLLA A PRESIÓN 6L

K-OPR6

7705946475594



Características generales	Antiadherente	No
	Sistema de cierre hermético	Sí
	Número de sistemas de seguridad	7 (Válvula reguladora, válvula con autobloqueo, 2 válvulas de seguridad, sistema de bloqueo del mango, protector contra bloqueo y ventana de seguridad)
	Número de niveles de liberación controlada de presión	3
	Sistema expulsor de empaque de silicona	No
	Apto para estufas de gas	Sí
	Apto para estufas eléctricas	Sí
	Apto para estufas de inducción	No
	Sistema abrefácil	Sí
	Base difusora	Sí
	Sistemas de apertura y cierre	Externo
	Color (Pantone)	Gris + blanco
Partes y accesorios	Material externo	Organosilicona
	Material interno	Aleación de aluminio A3103
	Material de la tapa	Interno: Aleación de aluminio A3103 Exterior: organosilicona
	Diámetro de la tapa [cm]	Interno: 22 externo: 25.3
	Material de mango	Baquelita
	Número de mangos	2 (mango y asa)
	Tapa fría al tacto	No
	Mango frío al tacto	Sí
	Capacidad máxima [L]	6
	Diámetro de la olla [cm]	22
	Número de válvulas	4 (1 interna)
	Material de la válvula	Válvula reguladora (plástico+acero inoxidable), 2 válvulas de seguridad (aluminio+plástico), válvula con autobloqueo (aluminio)
Parámetros técnicos	Accesorios	
	Empaque / Anillo de silicona	Sí
	Vaporizador	Sí
	Espesor de las paredes [mm]	1.3
	Espesor de la base [mm]	3
	Temperatura máxima de operación [C°]	230
	Presión nominal de la operación [Kpa]	72
	Presión de seguridad [Kpa]	90 a 130
	Presión límite [Kpa]	160 a 280
	Dimensiones LxWxH [mm]	400 x 250 x 230
	Peso [kg]	1.9
	Dimensiones LxWxH [mm]	430 x 265 x 240
Empaque	Peso [kg]	2.13
	Garantía [años]	5
Soporte		

