



# DISPENSADOR DE AGUA

K-DAG2 / 7705946477819

Características generales	Tipo de dispensador	De botellón
	Funcionamiento por bomba de succión	No
	Ubicación del dispensador	Piso
	Ubicación del botellón	En la parte superior del dispensador
	Sistema dispensador de agua	Manual
	Temperatura mínima/máxima [°C]	10 / 90
	Fuente de alimentación	Energía eléctrica
	Rango de temperatura ambiente de operación [°C]	18 a 43
	Humedad relativa [%]	<90
	Refrigerador	No
Funciones	Resistencia al óxido	No
	Niveles de temperatura	2 (frío y caliente)
	Temperatura ajustable	No
Partes y accesorios	Bloqueo de seguridad para niños	Sí
	<b>Cuerpo</b>	
	Color (Pantone)	Blanco
	Acabado del color	Brillante
	Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
	Capacidad de botellones compatibles [Galón]	3 o 5
	Capacidad del compartimiento de almacenamiento [L]	6.9
	<b>Cable de alimentación</b>	
	Longitud del cable [m]	1.8
	Espesor del cable (AWG)	3 x 18
Parámetros técnicos	Sistema de almacenamiento del cable	Ninguno
	<b>Accesorios</b>	
	Dispensador de vasos	No
	Recipiente recolector removible	No
	Palillo de reinicio (Reset stick)	Sí
	Tapón de drenaje	Sí
	Potencia [W]	505
	Voltaje [V]	120
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente nominal [A]	4.5
Producto	Corriente nominal de calentamiento [A]	3.6
	Corriente nominal de enfriamiento [A]	0.85
	Ruido [dB]	≤45
	Refrigerante	R600a
	Cantidad de refrigerante [g]	12
	<b>Sistema de calentamiento</b>	
	Capacidad de almacenamiento del tanque de agua caliente [L]	0.8
	Capacidad de calentamiento [L/h]	5
	Material del tanque de agua caliente	SUS304
	Rango de temperatura de calentamiento [°C]	Hasta 90
Empaque	Potencia de calentamiento [W]	430
	<b>Sistema de enfriamiento</b>	
	Método de enfriamiento	Compresor
	Capacidad de almacenamiento del tanque de agua fría [L]	3
	Capacidad de enfriamiento [L/h]	2
Soporte	Material del tanque de agua fría	SUS304
	Rango de temperatura de enfriamiento [°C]	Hasta 10
	Potencia de enfriamiento [W]	75
	Dimensiones LxWxH [mm]	270 x 300 x 850
Soporte	Peso [kg]	11.3
	Dimensiones LxWxH [mm]	285 x 325 x 870
	Peso [kg]	11.75
Soporte	Garantía [años]	1