

LAVADORA  
DIGITAL 18 kg

- K-LD18G2 / 7705946474276
- K-LD18B2 / 7705946474283



Características generales	Tipo de lavadora	Automático
	Tipo de alimentación	Energía eléctrica
	Tipo de carga	Vertical (superior)
	Mecanismo de lavado	Tambor del cargador vertical - impulsor
	Tipo de motor	Convencional
	Protección IP	IPX4
	Sistema de seleccón de agua	Manual
Funciones	Número de configuraciones de temperatura	4 (ECO/fría/tibia/caliente)
	Funciones / Opciones	Temperatura , Nivel de agua, Nivel de suciedad, Temporizador de encendido, Sistema de limpieza rápida (FCS), Enjuague extra, Bloqueo para niños, Silenciar , Remojo, Lavado, Enjuague y Centrifugado
	Ciclos/programas de lavado preestablecidos	Normal, Carga pesada, Jeans, Ropa deportiva, Lavado frío, Lavado rápido, Delicados, Enjuagar y centrifugar, Drenar y centrifugar, Limpieza de tambor (Klean+).
	Número de ciclos/programas de lavado	10
Partes y accesorios	Material del gabinete	Bobina de acero galvanizado
	Color del gabinete (Pantone)	Gris / Blanco
	Material de la puerta	Vidrio
	Material del marco exterior de la puerta	ABS
	Material de la tina	Acero inoxidable
	Diámetro de la tina [mm]	508
	Número de tinas	1
	Capacidad máxima de carga en lavado [kg]	18
	Capacidad recomendada de carga en lavado [kg]	18
	Capacidad volumétrica del tambor [L]	93.4
	Dimensiones del tambor (Alto x diametro) [mm]	423.1*507.3
	Consumo de agua en cada ciclo de lavado [L]	211
	Diámetro de la válvula de suministro de agua [mm]	26(Fría) / 28(Caliente)
	Longitud de la manguera para suministro de agua [m]	1
	Longitud de la manguera de drenaje [m]	11.7
	Soportes ajustables	Sí
	Calibre del cable de alimentación (AWG)	3x18
	Longitud del cable de alimentación [mm]	1650
	Filtros / Dispensador	
	Filtro atrapa objetos	Sí
	Dispensador de detergente líquido	Sí
	Dispensador de detergente en polvo	Sí
	Dispensador de suavizante	Sí
	Dispensador de detergente para prelavado	No
	Panel de control	
	Tipo de panel	Digital
	Material del panel de control	ABS
	Pantalla LED	Sí
	Número de perillas	1
	Número de botones	8
	Accesorios	
	Manguera para suministro de agua	Sí
	Manguera de drenaje	Sí
	Otros accesorios	Soporte de la manguera de drenaje
Parámetros técnicos	Velocidad máxima de centrifugado [rpm]	705
	Velocidad mínima de centrifugado [rpm]	655
	Ruido en el lavado [dB(A)]	64
	Ruido en el centrifugado [dB(A)]	78
	Presión de trabajo [MPa]	0.03 a 0.8
	Potencia nominal en lavado [W]	750
	Eficiencia energética	A
	Voltaje [V~]	120
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente nominal [A]	2.2
Producto	Dimensiones LxWxH [cm]	60.1 × 63 × 106
	Peso [kg]	48
Empaque	Dimensiones LxWxH [cm]	66 × 68.5 × 112
	Peso [kg]	53
Soporte	Garantía de la unidad [años]	1
	Garantía del motor [años]	3

1AÑO  
GARANTÍA  
EN LA UNIDAD

3AÑOS  
GARANTÍA  
EN EL PANEL

5AÑOS  
GARANTÍA  
EN EL MOTOR