

## VITRINA VERTICAL

K-SC211L3

7705946479936



<b>Características generales</b>	Diseño	Vertical
	Tecnología de frío	De Frost (descongelamiento manual)
	Tipo de compresor	Convencional
	Iluminación interna	Sí
	Clase climática	ST
	Ventilador	Sí
	Sistema de seguridad (bloqueo de puerta)	Sí
	Interruptor ON/OFF	Sí
	Rango de temperatura ambiente de operación [°C]	16 a 38
	Fuentes de alimentación de energía	Energía eléctrica
<b>Funciones</b>	<b>Control de temperatura</b>	
	Termostato / Control de temperatura	Manual
	Posición del control de temperatura	Interior
	<b>Funciones</b>	
	Función turbo (congelación rápida)	No
	Función dual (congelador o refrigerador)	No
	Flujo de aire	Sí
	Clase de protección contra descargas eléctricas	I
	Función anti-empañante	Sí
	<b>Cuerpo</b>	
<b>Partes y accesorios</b>	Color (Pantone)	Blanco
	Acabado del color	Brillante
	Material externo	PCM (Materiales de cambio de fase)
	Material interno	HIPS
	Volumen de almacenamiento [L]	211
	Drenaje	Sí
	Material de tubería interna	Aluminio
	Soportes de nivelación ajustables	Sí
	Número de ruedas	2
	Espuma de aislamiento	Ciclopentano
<b>Parámetros técnicos</b>	<b>Canastas/Rejillas</b>	
	Material de las canastas / rejillas	Alambre
	Número de canastas / rejillas	3
	<b>Puerta</b>	
	Material	Vidrio
	Número de Puertas	1
	<b>Cable de alimentación</b>	
	Longitud del cable [m]	1.7
	Sistema de almacenamiento del cable	Exterior
	<b>Accesorios</b>	
<b>Producto</b>	Espátula anti-escarcha	Sí
	Llave	Sí
	Potencia nominal [W]	260
	Voltaje nominal [V~]	120
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente nominal [A~]	3.2
	Rango de temperatura ajustable [°C]	0 a 10
	Tipo refrigerante	R600a
	Cantidad del refrigerante [g]	48g
	Consumo mínimo energético [kWh/mes]	84
<b>Empaque</b>	Eficiencia energética (A/B/C/D/E/Uso Comercial)	Uso comercial
	Dimensions LxWxH [mm]	520 x 598 x 1494
<b>Soporte</b>	Peso [kg]	45
	Dimensions LxWxH [mm]	590 x 655 x 1555
	Peso [kg]	50
	Garantía de la unidad [años]	1
	Garantía del compresor [años]	5

