

# FICHA TÉCNICA



## AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

K-AC12P / 7705946916387



Gas refrigerante  
**ECOLÓGICO**  
**R32**



**INCLUYE**  
**KIT DE**  
**INSTALACIÓN**

Características generales	Tipo de motor	Convencional
	Gas refrigerante	R32
	Cantidad de gas refrigerante [g]	260
	Inalámbrico	No
	Fuente de alimentación	Energía eléctrica
Funciones	Rango de temperatura ajustable [°C]	17 a 30
	Protección de sobrecarga	Sí
	Protección anticorrosión (Golden Fin)	Sí
	Funciones	ON / OFF - Mode (Modo) - Fan (Ventilador) - Sleep (Sueño) - Swing (Oscilar) - Follow me (Sígueme) - LED - Timer (Temporizador) - Shortcut (Memoria)
Partes y accesorios	Cuerpo	
	Color (Pantone)	Blanco (WH101)
	Acabado del color	Brillante
	Material	HIPS (Poliestireno de alto impacto)
	Material de la tubería	Tubo de cobre TP2: Cu + Ag> 99,5%
	Filtro	
	Tipo de filtros	Filtro de alta densidad
	Número de filtros	2
	Filtros lavables	Sí
	Material del filtro	PP (Polipropileno)
	Accesorios	
	Control remoto	Sí
	Kit instalación	Sí (tubo de escape, 2 conectores, manguera de drenaje, seguro, tornillos, adaptador de ventana y sellos de espuma)
Parámetros técnicos	Flujo de aire [m3/H]	418.9 / 369.5 / 344.8
	Nivel de ruido mínimo [dB]	52.5
	Nivel de ruido máximo [dB]	54.5
	Potencia nominal [W]	1330
	Corriente nominal [A]	12
	Voltaje [V]	115
	Frecuencia [Hz]	60
	Enfriamiento	
	Capacidad de enfriamiento [BTU / h]	12000
	Capacidad de enfriamiento [W]	3516
	Motor del ventilador interior	
	Velocidad (Alto/Medio/Bajo) [RPM]	590 / 490 / 425
	Condensador [µF]	6
	Motor del ventilador exterior	
	Velocidad (Alto/Bajo) [RPM]	1180 / 710
	Condensador [µF]	6
	Compresor	
	Tipo de compresor	Rotativo
	Potencia de entrada [W]	755
	Capacidad [W]	3085
	Corriente nominal [A]	6.7
	Tipo de aceite refrigerante	VG68
	Carga de aceite refrigerante [ml]	190
Producto	Dimensiones LxWxH [mm]	454 x 365 x 700
	Peso [kg]	28.01
Empaque	Dimensiones LxWxH [mm]	490 x 405 x 870
	Peso [kg]	33.2
Soporte	Garantía [años]	Unidad: 2
		Compresor: 6

