

# LIJADORA ROTO-ORBITAL

K-LRO300  
7705946474900



<b>Características generales</b>	Tipo de ensamble	Velcro
	Tipo de rodamiento	Rodamiento de bolas
	Tipo de gatillo	Interruptor de arranque
	Uso	Lijado
	Inalámbrico	No
	Grado de protección IP	IP20
	Apto para madera	SÍ
	Tiempo de trabajo continuo recomendado [horas]	0.5
	Sistemas de protección del producto	A prueba de polvo
	Extractor de polvo	Bolsa antipolvo
	Angulo de funcionamiento [°]	360°
<b>Funciones</b>	Tipo de velocidad (fija o ajustable)	Ajustable
	Bloquear eje	No
	Interruptor de sellado contra polvo	SÍ
	Número de velocidades	6
	Sistema de auto extracción	SÍ
<b>Partes y accesorios</b>	Material del motor	Cobre
	Material de la cubierta del motor	Plástico
	Material del disco	Poliuretano + esponja
	Material de la carcasa	Filamento de poliamida relleno con fibra de vidrio (PA6-GF30)
	Mango antivibración	NO
	Mango ergonómico	SÍ
	Mango ajustable	NO
	Color (PANTONE)	Rojo (187C)
	<b>Cable de alimentación</b>	
	Longitud del cable de alimentación [m]	2
	Calibre del cable de alimentación (AWG)	18
	<b>Accesorios</b>	
	Discos de lija	SÍ, 2
<b>Parámetros técnicos</b>	Potencia de entrada [W]	280
	Voltaje [V]	110
	Diámetro del disco ["]	5
	Diámetro del disco [mm]	125
	Velocidad [rpm]	6000 a 13000
	Potencia nominal [W]	300
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente [A]	2.7
	Consumo de energía [kWh]	0.22
	<b>Producto</b>	Dimensiones LxWxH [mm]
Peso [kg]		1.4
<b>Empaque</b>	Dimensiones LxWxH [mm]	258x128x165
	Peso [kg]	1.5
<b>Soporte</b>	Garantía [años]	1