

# TALADRO PERCUTOR

REF. K-TP710

EAN. 7705946476119



<b>Características generales</b>	Inalámbrica	No
	Tipo de trabajo (percutor o perforador)	Percutor y perforador
	Número de piezas	4
	Tipo de ensamble (rodamientos de bola, otro)	Rodamientos de bola
<b>Funciones</b>	Velocidad variable	Sí
	Botón de funcionamiento continuo	Sí
	Selector de sentido de giro	Sí
<b>Partes y accesorios</b>	<b>Cuerpo</b>	
	Material	PA6-GF30
	Color (Pantone)	Rojo (187C)
	Mandril autoajustable	Sí
	Selector de torque	No
	Orificios de ventilación	Sí
	Luz de trabajo LED	No
	Interruptor ON/OFF	Sí
	Material del mango	TPE
	Mango ergonomico	Sí
	Longitud cable de alimentación [m]	2
	Puerto de batería	No
	<b>Accesorios</b>	
	Accesorios incluidos	*Llave de mandril *Guía de profundidad *Mango lateral
	<b>Parámetros técnicos</b>	Tipo de motor
Material de bobinado		Cobre
Temperatura de funcionamiento [° C]		-20 a 80°C
Capacidad del mandril ["]		1/2
Torque máximo [Nm]		22
Capacidad de perforación en acero [mm]		13
Capacidad de perforación en madera [mm]		25
Capacidad de perforación en concreto [mm]		13
Potencia [W]		710
Voltaje [V]		110
Frecuencia [Hz]		60
Corriente nominal [A]		6.5
Velocidad [rpm]		0 a 2800
<b>Producto</b>	Dimensiones LxWxH [mm]	190 x 69 x 245
	Peso [kg]	2.1
<b>Empaque</b>	Dimensiones LxWxH [mm]	282 x 73 x 257
	Peso [kg]	2.3
<b>Soporte</b>	Garantía [años]	1